



FP21SN2

Щит на пі длогу з цоколем Univers IP44/II
1950x300x205 1 секці я

Архі тектура

Тип монтажу	Крі плення на пі длогу
-------------	------------------------

Електричний струм

Но м і нальний струм	250 A
----------------------	-------

Кришка, двері

Матері ал кришки	1 mm
Тип закривання дверей	T-поді бна ручка
Кі лькі сть замкі в дверей	1

Матері али

Колі р	Бі лий
Колі р	бі лий
Колі р RAL	RAL 9010 - Бі лий
Матері ал	Листова сталь

Розмі ри

Глибина занурення	205 mm
Глибина встановленог о виробу	205 mm
Внутрі шня глибина	143 mm
Висота встановленог о виробу	1950 mm
Ші рина встановленог о виробу	300 mm
Ші рина в модулях	12
Товщина матері алу бі чної поверхні	1 mm

Мнтаж

Пі дходить для вживання поза будинком	ні
---------------------------------------	----

Обладнання

Кі лькі сть ряді в щита	12
Кі лькі сть секці й щита	1

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Клас захисту IK від механічних ударів	IK09
Захисне виконання IP	IP44
Клас захисту	Клас захисту II