



FP22SN2

Щит на пі длогу з цоколем Univers IP44/II  
1950x550x205 2 секці ї

**Архі тектура**

Тип монтажу	Крі плення на пі длогу
-------------	------------------------

**Електричний струм**

Но м інальний струм	400 A
---------------------	-------

**Кришка, двері**

Матері ал кришки	1 mm
Тип закривання дверей	T-поді бна ручка
Кі лькі сть замкі в дверей	1

**Матері али**

Колі р	Бі лий
Колі р	бі лий
Колі р RAL	RAL 9010 - Бі лий
Матері ал	Листова сталь

**Розмі ри**

Глибина занурення	205 mm
Глибина встановленог о виробу	205 mm
Внутрі шня глибина	143 mm
Висота встановленог о виробу	1950 mm
Щі рина встановленог о виробу	550 mm
Щі рина в модулях	24
Товщина матері алу бі чної поверхні	1 mm

**Мнтаж**

Пі дходить для вживання поза будинком	ні
---------------------------------------	----

**Обладнання**

Кі лькі сть ряді в щита	12
Кі лькі сть секці й щита	2

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Безпека**

Клас захисту IK від механічних ударів	IK09
Захисне виконання IP	IP44
Клас захисту	Клас захисту II