



**Автоматичний вимикач h3+, P630, In=630A, 4п, 40kA, Energy**

HNW631NR

**Архітектура**

Тип управління	імпульсне реле
Кількість захищених полюсів	4
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4P4D N:0/50/100%

**Функції**

Комплект пристрою з блоком захисту	так
Розчеплювач	ENERGY
Інтегрований захист від замикання на землю	ні
Паралельно перемикання нейтралі	так

**Керування та індикатори**

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

**Основні електричні характеристики**

Номинальна робоча напруга змінного струму	220 / 690 V
Тип напруги живлення	AC
Частота	50/60 Hz

**Напруга**

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8 kV
Звідключенням від напругою	ні

**Електричний струм**

Номинальний струм	630 A
Відключаюча здатність при 690 В згідно NF 60947-2	7 kA
Номинальний струм при 65°C згідно IEC 60947	560 A
Номинальний струм при 70°C згідно IEC 60947	497 A
Потужність короткого замикання 220 В 50 Гц згідно IEC 947.2	70 kA
Потужність короткого замикання 230 В 50 Гц згідно IEC 947.2	70 kA

Технічні властивості

Потужність короткого замикання 240 В 50 Гц згідно IEC 947.2	70 kA
Потужність короткого замикання 380 В 50 Гц згідно IEC 947.2	40 kA
Потужність короткого замикання 400 В 50 Гц згідно IEC 947.2	40 kA
Потужність короткого замикання 415 В 50 Гц згідно IEC 947.2	40 kA
Відключаюча здатність на 1 полюсі 230 В NF 60947-2	10 kA
Відключаюча здатність на 1 полюсі 400 В NF 60947-2	10 kA
Розривна потужність 1 полюс з 415 В NF 60947-2	10 kA
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	70 kA
Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2)	70 kA
Максимальна відключаюча здатність Icu для 400В (EN 60947-2)	40 kA
Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2)	40 kA

**Потужність**

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	190,5 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	63,5 W

**Відключення**

Час реакції при відкритті	10 ms
---------------------------	-------

**Розміри**

Глибина встановленого виробу	150 mm
Висота встановленого виробу	260 mm
Ширина встановленого виробу	185 mm

**Монтаж**

Монтажна DIN рейку за допомогою додаткового ні адаптера

**Підключення**

Тип з'єднання	роз'єм
---------------	--------

**Кабель**

Матеріал кабелю	Cu / Al
-----------------	---------

**Обладнання**

Моторпривід опціонально	так
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

Стандартний текст	IEC 60947-2
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP4X
-----------------------	------

**Умови використання**

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
--	--

Висота	2000 m
--------	--------