



### Автоматичний вимикач 1P+N 6kA C-13A 2M

MCN513



#### Архітектура

Кількість захищених полюсів	1
Кількість полюсів	2 P
Тип полюса	1P+N
Крива	C

#### Функції

Паралельно перемикання нейтралі	так
---------------------------------	-----

#### Основні електричні характеристики

Номинальна вимикаюча здатність току короткого замикання	6 kA
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V
Тип напруги живлення	AC
Частота	50/60 Hz

#### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	4000 V

#### Електричний струм

Номинальний струм	13 A
Номинальна відключаюча здатність згідно з EN 60898	6 kA
min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	1,13 / 1,45 I <sub>n</sub>
Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.	5 / 10 I <sub>n</sub>
Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц 6 kA	
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	6 kA

#### Електричний струм/ температура

Номинальний струм при -15°C	16,41 A
Номинальний струм 20 °C	13,83 A
Номинальний струм 30 °C	13 A
Номинальний струм при 35°C	12,56 A
Номинальний струм 40 °C	12,11 A
Номинальний струм 45 °C	11,64 A
Номинальний струм 50 °C	11,16 A
Номинальний струм 55 °C	10,64 A
Номинальний струм 60 °C	10,11 A
Номинальний струм 65 °C	9,54 A
Номинальний струм 70 °C	8,94 A

#### Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,95
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,9
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	0,85
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 100 Гц	1,1
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 200 Гц	1,2
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 400 Гц	1,5
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 60 Гц	1

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	4,18 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	2,13 W

#### Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	35 mm

#### Монтаж

Момент затяжки	2,8 Нм
----------------	--------

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1 - 35 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клем з негнучким кабелем	1 / 35 mm <sup>2</sup>

Технічні властивості

З'єднувальна здатність верхнього і нижнього 1 / 25 mm<sup>2</sup>  
гвинтових клемм з гнучким кабелем

Тип з'єднання Гвинтовий

Стандарти

Стандартний текст EN 60898-1  
Європейська директива WEEE пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P IP20

Умови використання

Робоча температура -25...70 °C

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 2  
IEC 60947-2

Клас обмеження енергії Izt 3

Висота 2000 m

Температура зберігання / транспортування -25...80 °C