



## Щит в/у з білими дверцятами 12 мод. COSMOS

VR112PD

### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

### Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защипка
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

### Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

### Розміри

Глибина занурення	72 mm
Глибина встановленого виробу	91,4 mm
Внутрішня глибина	72 mm
Висота встановленого виробу	226 mm
Висота установки	208 mm
Ширина встановленого виробу	308 mm
Ширина в модулях	12

### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

#### Обладнання

Кількість рядів в щита	1
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

#### Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

#### Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

#### Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------