



## Щит в/у з прозорими дверцятами 8 мод. COSMOS

VR108TD

### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

### Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

### Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

### Розміри

Глибина занурення	72 mm
Глибина встановленого виробу	91,4 mm
Внутрішня глибина	72 mm
Висота встановленого виробу	206 mm
Висота установки	188 mm
Ширини встановленого виробу	236 mm
Ширини в модулях	8

### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

**Обладнання**

Кількість рядів в щита	1
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

**Умови використання**

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------