



Щит в/у з прозорими дверцятами 24 мод.(2x12)
COSMOS

VR212TD

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга 400 В

Електричний струм

Номинальний струм 63 А

Кришка, двері

Тип закривання дверей Защіпка

Ступінь захисту IP 40

Можливість блокування ні

Матеріали

Колір Білий

Колір білий

Колір RAL RAL 9010 - Білий

Матеріал Пластик

Розміри

Глибина занурення 72 mm

Глибина встановленого виробу 93 mm

Внутрішня глибина 72 mm

Висота встановленого виробу 351 mm

Висота установки 333 mm

Ширини встановленого виробу 308 mm

Ширини в модулях 24

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком ні

Обладнання

| | |
|--|-----|
| Кількість рядів в щита | 2 |
| Кількість секцій щита | 1 |
| Кількість рядів | 2 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

Стандарти

| | |
|----------------------------|------------|
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |
|----------------------------|------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | IK07 |
| Захисне виконання ІР | IP40 |
| Клас захисту | Клас захисту II |
| Безгалогену | так |

Умови використання

| | |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -25...40 °C |
|--------------------|-------------|