



Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри,
конфігуруємий, чорний, TS Sensor R.1

75642155

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	23 mA
--------------------	-------

Вимірювання

- передача значення діаметру, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм	так
------------	-----

Матеріали

Колір лінії діаметру	скло чорне
Колір	Чорний
Колір RAL	RAL 9005 - Черний бурштин
Матеріал	Скло
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Глибина	23 mm
Висота	152 mm
Ширина	81 mm

Керування LED лампами

LED	з сині мLED праці та 4 білих LED статусу
-----	--

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Налаштування

- Кнопка щонастроюється як одно чи двохклавішна

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	6
Захистом від крадіжки / демонтажу	так
Тип конфігурації	Laserdruck

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Безгалогену	ні

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	KNX - Berker R.3 - configured
Вторинна лінійка дизайну	KNX