



Блок ПЗВ для вимикачі в х160: 4п 125А, витік струму 0.03-6А

HBA126H

#### Архітектура

Кількість полюсів	4 P
-------------------	-----

#### Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	220 / 415 V
---	-------------

#### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6 kV

#### Електричний струм

Номинальний диференціальний струм	30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
Номинальний струм	125 A
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс)	5 kA

#### Відключення

Захист від помилкових спрацювань	так
----------------------------------	-----

#### Підключення

Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	2,5 / 70 mm <sup>2</sup>
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	2,5 / 95 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клем з негнучким кабелем	2,5 / 95 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клем з гнучким кабелем	2,5 / 70 mm <sup>2</sup>

#### Налаштування

Номинальний струм короткого замикання регулюється	так
Затримка регулюється	так
Час затримки залишкового струму	0 / 0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 1 s

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP4X
Тип диференційного захисту	A NI

**Умови використання**

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3  
IEC 60947-2

Висота	2000 m
--------	--------