



Скляний сенсор 3-канал., "Комфорт", чорний, TS Sensor R.1

75143865

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
|-------------|---------------------|

Функції

| | |
|-------------------------------------|-----|
| З регулятором кімнатної температури | так |
|-------------------------------------|-----|

Керування та індикатори

| | |
|------------------|-----|
| З LED індикацією | так |
|------------------|-----|

Потужність

| | |
|--------------------|---------|
| Поточне споживання | 12,5 mA |
|--------------------|---------|

Вимірювання

- передача значення діаметру, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

| | |
|------------|-----|
| З дисплеєм | так |
|------------|-----|

Матеріали

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Колір лінії діаметру | скло чорне |
| Колір | Чорний |
| Колір RAL | RAL 9005 - Черний бурштин |
| Матеріал | Скло |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Розміри

| | |
|---------|--------|
| Глибина | 23 mm |
| Висота | 152 mm |
| Ширина | 81 mm |

Монтаж

Монтаж для вертикального монтажу

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем так

Обладнання

Кількість точок керування 6

З захистом від крадіжки / демонтажу так

Безпека

Захисне виконання I P IP20

Без галогену ні

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну KNX