Блок ПЗВ для вимикачів x160: 4п 125А, витік струму 300мА

HBA128H

Архітектура

Кількість полюсів	4 P

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	220 / 415 V

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6 kV

Електричний струм

Номінальний диференційний струм	300 mA
Номінальний струм	125 A
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс)	5 kA

Відключення

Захист від помилкових спрацювань	так

Підключення

Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	2,5 / 70 mm^2
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	2,5 / 95 mm^2
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клемм із негнучким кабелем	2,5 / 95 mm^2
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем	2,5 / 70 mm^2

Налаштування

Номінальний струм короткого замикання регулюється	ні
Затримка регулюється	ні

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP4X
Тип диференційного захисту	A HI

Умови використовування

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m