



Клавішний сенсор 'Комфорт', 2-канальний,
пол.бі лизна-matt, B.IQ

75162599

Архітектура

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
| Технічні характеристики | 2 клавіші |

Функції

| | |
|-------------------------------------|----|
| З регулятором кімнатної температури | ні |
|-------------------------------------|----|

Керування та індикатори

| | |
|------------------|-----|
| З LED індикацією | так |
| Кількість кнопок | 2 |

Вимірювання

- передача значення діаметру, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

| | |
|------------|----|
| З дисплеєм | ні |
|------------|----|

Матеріали

| | |
|------------------|------------------|
| Колір маркування | 105,105,105 |
| Колір | Болярна бі лизна |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | термопласт |

Розміри

| | |
|--------|---------|
| Висота | 88,5 mm |
| Ширина | 88,5 mm |

Налаштування

| | |
|---|------------|
| Підтримуваний режим конфігурації | system, PB |
| - Кнопка щонастроюється як одно чи двохклавішна | |

Комплект поставки

| | |
|----------------------|----|
| З шинним з'єднувачем | ні |
|----------------------|----|

Акcesуари в комплекті

- для установки в стандартні однократні монтажні коробки

Обладнання

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Кількість точок керування | 4 |
| З захистом від крадіжки / демонтажу | так |
| Тип конфігурації | Laserdruck |

Безпека

| | |
|----------------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
| Без галогену | ні |
| - з захистом від демонтажу | |

Умови використання

| | |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

Ідентифікація

| | |
|--------------------------|-----|
| Вторинна лінійка дизайну | KNX |
|--------------------------|-----|