



## Уніварсальний діммер 1-канальний в/у 200Вт KNX-quicklink

85475100

### Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

### Керування та індикатори

- з ручним керуванням вкл/викл, яскраві світла/темні світла

### Зв'язок

Категорія приймача	2
--------------------	---

### Запобіжник

Запобіжник	захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
------------	---

### Частота

Частота радіоприйому	868,3 MHz
----------------------	-----------

### Потужність

Трансформатор звичайного типу	20...200 VA
Електронні трансформатори	20...200 W

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
--------------------------------------	----------------------------

### Розміри

Розміри (x B)	56 x 38 mm
Діаметр	56 mm
Висота	46,6 mm

### Керування LED лампами

LED	з LED режиму конфігурації та функцій
-----	--------------------------------------

**Керування лампами розжарювання**

230В лампи розжарювання та галогенові лампи 20...200 W

**Підключення**

Тип навантаження Універсальний

**Обладнання**

Можливість модульного розширення ні

Передавач, тривалість циклу 1 %

- включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання

**Умови використання**

Робоча температура 0...45 °C

**Ідентифікація**

Застосування KNX радіо - актуатори