



HED631H

Автоматичний вимикач h630, In=630A, 4п, 70kA, LSI

Архітектура

Тип управління	імпульсне реле
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4P4D N:0/50/100%

Функції

Комплект пристрою з блоком захисту	так
Розчеплювач	LSI
Інтегрований захист від замикання на землю	ні

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	220 / 690 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість до вищої номінальної імпульсної напруги	8 kV
Зв'язування при напругі	ні

Електричний струм

Номинальний струм	630 A
Відключаюча здатність при 690 В згідно NF 60947-2	20 kA
Діапазон регулювання теплового захисту	0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1
Налаштування термічного розчеплювача нейтралі	0 / 0,5 / 1 In
Відключаюча здатність на 1 полюсі 230 В NF 60947-2	60 kA
Відключаюча здатність на 1 полюсі 400 В NF 60947-2	9 kA
Вимикаюча здатність відповідно до IEC 947.2 50 Гц	71 %
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	100 kA
Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2)	100 kA
Максимальна відключаюча здатність Icu для 400В (EN 60947-2)	70 kA
Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2)	70 kA
Відключаюча здатність для 440В (EN 60947-2)	65 kA

Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	1
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	1
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	1

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	120 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	40 W

Відключення

Тип тригера	LSI
Час спрацювання термічних реле	5 / 10 / 11 / 16 / 21 ms
Час реакції при відкритті	10 ms

Електричні характеристики

Установка недовготривалого часу затримки	100 до 200 ms
--	---------------

Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів	1000
Кількість механічних процесів	4000

Монтаж

Монтажна DIN рейка за допомогою додаткового ні адаптера	
---	--

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	35 - 240 мм ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	35 - 240 мм ²
Тип з'єднання	роз'єм

Налаштування

Струм магнітного розчеплювача	3500 / 4410 / 5600 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 A
Діапазон регулювання елеутромагнітного захисту	2,5 / 5 / 8

Обладнання

Моторпривід опціонально	так
-------------------------	-----

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-2
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP4X
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...70 °C
--------------------	-------------

Висота	2000 m
--------	--------

Температура зберігання / транспортування	-35...70 °C
--	-------------