



Щит в/у з прозорими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF

VF412TD



Подібне зображення (Показ зображень VF412TD1)

#### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

#### Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

#### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

#### Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

#### Розміри

Глибина занурення	72 mm
Глибина ніші в стіні	72 mm
Глибина встановленого виробу	97,5 mm
Внутрішня глибина	97,5 mm
Висота встановленого виробу	688 mm
Висота установки	652 mm
Ширини встановленого виробу	352 mm
Ширини в модулях	12

#### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

#### Обладнання

Кількість рядів в щита	4
Кількість секцій в щита	1
Кількість рядів	4
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

#### Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	850 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

#### Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------