



Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 20А, 3п,  
5м

HIM302

**Архітектура**

Тип управління	Короткий шток
Кількість полюсів	3 P
Тип полюса	3 P

**Функції**

Реверсивний вимикач	так
---------------------	-----

**Керування та індикатори**

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

**Основні електричні характеристики**

Номинальна робоча напруга змінного струму	380 / 415 V
Частота	50/60 Hz

**Напруга**

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8 kV

**Електричний струм**

Номинальний робочий струм AC21 категорія B	20 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	20 A
Номинальний струм	20 A
Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	50 kA
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	1,26 kA
Номинальний робочий струм AC21 категорія A	20 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	20 A
Номинальний робочий струм по AC23 категорії A	20 A
Дозволений робочий струм по AC23 категорії A	20 A

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,2 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	0,4 W

#### Витривалість

Кількість механічних процесів	10000
-------------------------------	-------

#### Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

#### Підключення

Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Обладнання

Моторпривід опціонально	ні
-------------------------	----

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

#### Умови використання

Робоча температура	-20...70 °C
--------------------	-------------