



Блок ПЗВ 2-пол., In=125A, 30mA, AC

BDC280E

#### Архітектура

Кількість полюсів	2 P
-------------------	-----

#### Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	240 V
Частота	50 Hz

#### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

#### Електричний струм

Номинальний диференціальний струм	30 mA
Номинальний струм	125 A

#### Електричний струм/ температура

Номинальний струм 20 °C	125 A
Номинальний струм 30 °C	125 A
Номинальний струм 40 °C	118,9 A
Номинальний струм 50 °C	112,4 A
Номинальний струм 60 °C	105,6 A
Номинальний струм 70 °C	99,4 A

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	7,5 W
--	-------

#### Відключення

Захист від помилкових спрацькувань	ні
------------------------------------	----

#### Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів в	1000
Кількість механічних процесів в	7000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	69 mm
Висота встановленого виробу	103 mm
Ширина встановленого виробу	160 mm

#### Монтаж

Момент затяжки	3,5 Нм
Тип верхньої клеми для модульних пристроїв в	Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic
Тип зажиму нижньої клеми для модульних пристроїв в	ні
Тип нижньої клеми для модульних пристроїв в	добровільне дотримання
Нижнє підключення для модульних пристроїв в	так

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	10 - 50 мм <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	10 - 70 мм <sup>2</sup>

#### Налаштування

Номінальний струм короткого замикання регулюється	ні
Затримка регулюється	ні

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 61009-1, EN 61009-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання ІР	IP20
Тип диференційного захисту	АС

#### Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m