



MZ906

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	207 / 230 / 253 V
Тип напруги живлення	AC
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	6 kV
Операційна напруга при змінному струмі	207 / 230 / 253 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	230 V

Електричний струм

Дозволений струм по AC1	5 A
-------------------------	-----

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	1173 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,11 W

Розміри

Глибина встановленого виробу	71 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	54 mm

Монтаж

Момент затяжки	1,7 Нм, 0,6 Нм
----------------	----------------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом/клеми	від 1 і 3: 1 до 6 мм ² /клеми 2 до 18: 0,2 до 2,5 мм ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	Клеми від 1 і 2: 1,5 мм ² /клеми 2 до 8: 0,2 до 2,5 мм ²

Обладнання

Кількість НВ контактів	2
------------------------	---

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Відстань дії електричних властивостей від котушки до контакту	6 КВ
---------------------------------------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5...40 °C
--------------------	------------
