



## Шина фазна 3P 16мм<sup>2</sup> 39M (L1, L2, L3+H...)

KDN383B

### Архітектура

Кількість полків в	3 P
--------------------	-----

### Сумісність

Призначено для сумісних артикулів в	MZ201, MZ202, MZN173, MZS173
-------------------------------------	------------------------------

### Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 / 400 V
---	-------------

### Напруга

Максимальна робоча напруга	400 V
----------------------------	-------

### Електричний струм

Номинальний струм	80 A
-------------------	------

### Матеріали

Колір	Сірий камінь
-------	--------------

### Розміри

Довжина	1000 mm
Крок	17,8 mm

### Монтаж

Підходить для пристроїв з крипленням допоміжного обладнання	ні
---	----

### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	16 мм <sup>2</sup>
Підходить для виробу з нейтральною шиною	ні
Тип під'єднання	Фазова шина вилочна
Тип з'єднання	Гвинтовий

**Обладнання**

Число з'єднань	48 С
----------------	------

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Умови використання**

Ізоляція	так
----------	-----