



Вимикач навантаження 1-пол. з індикацією при увімкненні, 32A/230В

SBT132

Архітектура

Тип управління	Вимикач з підсвітленням
Кількість полюсів	1 P
Тип полюса	1 P

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Тип напруги вхідної	AC
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія B	32 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	32 A
Номинальний струм	32 A
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	0,48 kA
Номинальний термічний струм	32 A
Номинальний робочий струм AC21 категорія A	32 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	32 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,5 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	1,5 W

Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	25000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 22 у робочих циклах	25000
Кількість механічних процесів	200000

Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm

Монтаж

Момент затяжки	1,8 Нм
----------------	--------

Підключення

Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 10 мм ²
Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 16 мм ²
Тип розетки лампи	Sans
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Кількість НВ контактів	1
------------------------	---

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захищеність виконання ІР	IP20
--------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-20...50 °C
Ступінь забруднення відповідо до IEC 60664 / 2 IEC 60947-2	
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C