



Контактор з ручним керуванням 63А, 2НВ, 230В

ERC263

Архітектура

Кількість полюсів	2 P
-------------------	-----

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	400 V
Частота	50 Hz

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	440 V
Операційна напруга при змінному струмі	230 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4 kV

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
Номінальний термічний струм	63 A
Номінальний робочий струм AC7 категорія A	63 A
Номінальний робочий струм AC7 категорія B	32 A

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	62,5 VA
Споживання електроенергії	5,7 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	11,5 W
Розсіювана потужність на кожний контакт	5 W
Потужність контакту при 230 В в AC7 категорія B	3,3 kW
Потужність контакту при 400 В в AC7 категорія B	35 kW

Відключення

Час реакції при відкритті	20 ms
Час відповіді при закритті	25 ms

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів в	30000
Кількість механічних процесів в	1000000

Розміри

Глибина встановленого виробу	60 mm
Висота встановленого виробу	85 mm
Ширина встановленого виробу	54 mm

Керування люмінесцентними лампами

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи паралельно скомпенсовані	2100 VA
- при паралельному включенні	4700 VA
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи	3000 VA

Керування лампами розжарювання

Максимальна потужність лампи розжарювання	6500 W
---	--------

Монтаж

Момент затяжки	Катушка: 2,5 Нм Силова: 3,5 Нм
----------------	--------------------------------

Підключення

Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 16 мм ²
Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 25 мм ²
Кількість контактів	2
Тип контактів	2 НВ
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Можливість приєднання додаткового обладнання	так
--	-----

Використовуйте

Локальне/ручне керування	так
--------------------------	-----

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP2X
Клас захисту	Клас захисту II

Умови використання

Робоча температура	-10...50 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C