



Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16А, 220град., антрацит

EE861

**Архітектура**

Тип монтажу Зовнішній монтаж

**Основні електричні характеристики**

Частота 50/60 Hz

**Електроживлення**

Напруга живлення 230 В +10% / -15%

**Виявлення**

Кут охоплення 220 °

Кут виявлення 220 °

Максимальна фронтальна ширина досяжності 16 m

Максимальна бокова ширина досяжності 10 m

**Матеріали**

Колір Антрацит

Колір RAL RAL 7016 - Антрацитово-сірий

Матеріал Пластик

**Розміри**

Висота встановленого виробу 2,5 m

Рекомендована висота монтажу 2,5 m

**Керування освітленням**

Яскравість корегується ~ 5...1000 lx

Діапазон вимірювання освітленості 5 / 1000 Lux

**Керування LED лампами**

230V LED лампи 20 x 20 W

#### Монтаж

Максимальна висота монтажу	4 m
----------------------------	-----

#### Налаштування

Відповіді дна чутливі ст регулюється	так
Час затримки, щр регулюється	5 s...30 mn

#### Обладнання

Дистанційно керований	EE806
Кут горизонтального охоплення	220 °
- вертикально та горизонтальне обертання	

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP55
-----------------------	------

#### Умови використання

Робоча температура	-20...55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20...60 °C