



EMS005

Архітектура

Тип монтажу	DIN-рейка
-------------	-----------

Конфігурація

- НВ контакт

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	195 / 230 / 253 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Операційна напруга при змінному струмі	230 V
--	-------

Електричний струм

Дозволений струм по AC1	16 A
Струм спокою	100 mA
Номинальний струм	16 A

Потужність

Максимальна потужність лампи нісцентної	3600 VA
Споживана потужність	1 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	2 W

Електроживлення

Напруга живлення	230 V
------------------	-------

Розміри

Глибина встановленого виробу	64 mm
Довжина	64 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm
Ширина рядного вбудованого приладу RMD	1 modules

Керування люмінесцентними лампами

Люмінесцентні лампи	max. 3600 VA
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи паралельно скомпенсовані	1000 VA
- паралельно скомпенсовані	1000 VA

Керування лампами розжарювання

Максимальна потужність лампи розжарювання	2300 W
230В лампи розжарювання та галогенові лампи	макс. 2300 W

Монтаж

Тип монтажу	DIN-рейка
-------------	-----------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 2,5 мм ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 2,5 мм ²
перетин струмопровідної жили (гнучкої)	1,5...2,5 mm ²
Перетин струмопровідної жили (не гнучкої)	1,5...2,5 mm ²
Кількість контактів	1
Тип контактів	1 NB
Тип з'єднання	QuickConnect
- з самозакріплюючими терміналами QuickConnect	

Налаштування

Діапазон регулювання часу затримки	30с, 10 хв
Час затримки, що регулюється	30 с...10 mn

Обладнання

Тривалість попередження	40 s
-------------------------	------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10...55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20...60 °C