



Щита з поліестру двосекційна ORION Plus,
IP65, непероз. двері, 1750X600X300мм

FL346B

Архітектура

| | |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Настінний монтаж |
|-------------|------------------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 630 A |
|-------------------|-------|

Кришка, двері

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Тип закривання дверей | Замок з тригольним ключем |
|-----------------------|---------------------------|

Матеріали

| | |
|-----------|-------------------------|
| Колір | RAL 7035 |
| Колір RAL | RAL 7035 - Світло-сірий |
| Матеріал | Поліестер |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Глибина занурення | 300 mm |
| Глибина встановленого виробу | 300 mm |
| Внутрішня глибина | 300 mm |
| Висота встановленого виробу | 1750 mm |
| Ширину встановленого виробу | 600 mm |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 1,5 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Підходить для вживання поза будинком | так |
|--------------------------------------|-----|

Обладнання

| | |
|------------------------|---|
| Кількість рядів в щита | 5 |
| Кількість секцій щита | 1 |

Стандарти

| | |
|----------------------------|---------------|
| Європейська директива WEEE | не пов'язаний |
|----------------------------|---------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | IK10 |
| Захисне виконання ІР | IP65 |
| Клас захисту | Клас захисту II |