



FWU51S

Електричний струм

Номинальний струм	125 А
-------------------	-------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
-----------------------	--------------------------------------

Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Сталь

Розміри

Глибина занурення	112 mm
Глибина ніші в стіні	115 mm
Глибина встановленого виробу	125 mm
Внутрішня глибина	119 mm
Висота встановленого виробу	853 mm
Висота установки	853 mm
Ширина встановленого виробу	353 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	2
---------------------------	---

Обладнання

Кількість рядів в щитах	5
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	5
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	850 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK09
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	ні