



FWU73S

### Електричний струм

Номинальний струм	125 А
-------------------	-------

### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
-----------------------	--------------------------------------

### Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Сталь

### Розміри

Глибина занурення	112 mm
Глибина ніші в стіні	115 mm
Глибина встановленого виробу	125 mm
Внутрішня глибина	119 mm
Висота встановленого виробу	1153 mm
Висота установки	1153 mm
Ширина встановленого виробу	853 mm
Ширина в модулях	36
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm

### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

### Підключення

Кількість входних кабелів	6
---------------------------	---

### Обладнання

Кількість рядів в щитах	21
Кількість секцій щита	3
Кількість рядів	21
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

GWT - тест дротомрозжарування	850 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK09
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	ні