



KCL363R

## Шина фазна вертикальна 3P 16mm<sup>2</sup> 2-ряди, права

### Архітектура

Кількість полюсів	3 P
Тип полюса	3 P

### Сумісність

Призначено для сумісних артикулів	Modular vertical distribution
-----------------------------------	-------------------------------

### Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	110 / 415 V
---	-------------

### Напруга

Максимальна робоча напруга	456 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	4 kV

### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

### Матеріали

Колір	Сірий камінь
-------	--------------

### Розміри

Довжина	146 mm
Крок	17,8 mm

### Монтаж

Підходить для пристроїв з кріпленням допоміжного обладнання	ні
---	----

### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	10 mm <sup>2</sup>
Підходить для виробу з нейтральною шиною	ні
Тип підключення	Гребінчаста шина

**Кабель**

Переріз	10 mm <sup>2</sup>
---------	--------------------

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Умови використання**

Ізоляція	так
----------	-----