

Контактор безшумний 25А, 3НЗ, 12В

Основні електричні характеристики

Номинальна рабоча напруга змінного струму	400 V
Частота	50 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Напруга кола управління постійного струму	12 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4 kV

Електричний струм

Номинальний струм	25 A
Номинальний термічний струм	25 A
Номинальний робочий струм AC7 категорія А	25 A
Номинальний робочий струм AC7 категорія В	8,5 A

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	2,8 VA
Споживання електроенергії	2,8 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	4,3 W
Розсіювана потужність на кожний контакт	1,5 W
Потужність контакту при 230 В в AC7 категорія В	880 W
Потужність контакту при 400 В в AC7 категорія В	13,8 kW

Відключення

Час реакції при відкритті	15 ms
Час відповіді при закритті	25 ms

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів	30000
Кількість механічних процесів	100000

Розміри

Глибина встановленого виробу	60 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	35,75 mm

Керування люмінесцентними лампами

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи паралельно скомпенсовані	810 VA
- при паралельному включенні	1990 VA
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи	950 VA

Керування лампами розжарювання

Максимальна потужність лампи розжарювання 1900 W

Монтаж

Момент затяжки 1,2 Нм

Підключення

Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом 1 - 6 мм²

Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом 1 - 10 мм²

Тип контакту в 3НО

Тип з'єднання Гвинтовий

Обладнання

Можливість приєднання додаткового обладнання так

Використовуйте

Локальне/ручне керування ні

Стандарти

Європейська директива WEEE пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P IP2X

Умови використання

Робоча температура -10...50 °C

Температура зберігання / транспортування -40...80 °C