



Розетка з з/к потрійна, цільна, полбі лизна
матова, 16A/250B S.1

47661909

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип | згідно з DIN 49440 |
| Тип монтажу | внутрішня установка |

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальна напруга | 250 V AC |
| Частота | 50/60 Hz |
| Номинальний струм | 16 A |

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Кришка, двері

| | |
|----------|----------------|
| Накладка | Сплошна кришка |
|----------|----------------|

Матеріали

| | |
|-----------|------------------|
| Колір | Болярна бі лизна |
| Колір | білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | термопласт |

Монтаж

| | |
|---------------|---------|
| Час установки | ~ 2 min |
|---------------|---------|

Підключення

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Перетин струмопровідної жили | 1...2,5 mm ² |
| Зажими для підключення | згідно з VDE 0620-1 |

Кабель

| | |
|-------------------------------|-------|
| Заздалегідь змонтовані кабелі | ~ 1 m |
|-------------------------------|-------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 05 |
| Захисне виконання ІР | IP20 |

Ідентифікація

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Головна лінійка дизайну (розробки) | Berker S.1/B.3/B.7 |
|------------------------------------|--------------------|