



Розетка з з/к з полем д/надпису, помаранчова,
16A/250В S.1

47508907

Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

Матеріали

Діаграма спеціальних кольорів	помаранчевий
Колір	Оранжевий
Колір RAL	RAL 2003 - Світло - помаранчевий
Матеріал	диффузний пластик
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Глибина занурення	32 mm
-------------------	-------

Монтаж

Монтаж	з розпорними лапками
--------	----------------------

Підключення

Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1
------------------------	---------------------

Використовуйте

Унікальна властивість продукції 1 - продаж з полем для надпису

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	02
Захисне виконання ІР	IP20

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1
