



Кнопочий диммер, 25-400Вт, 230В

Подібне зображення (Показ зображень
8542110X)

Основні електричні характеристики

Частота 50/60 Hz

Напруга

Робоча напруга 230 V AC

Запобіжник

Запобіжник захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори 25...400 VA
Споживання енергії (режим очікування) < 0,3 W

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)
Додатковий вхід з додатковим вхідним блоком для кнопки (НВ контакт), для блоку розширення датчика руху

Матеріали

Колір Не передбачено
Матеріал Пластик/метал

Розміри

Глибина занурення 32 mm

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи 25...350 W

Монтаж

Монтаж з розпірними лапками

Підключення

Гвинтові зажими (макс.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

Кабель

Довжина кабеля навантаження макс. 100 m

Довжина кабелю додаткова макс. 50 m

Обладнання

- включення по передньому фронту
- рівень яскравості при вмиканні може зберігатися після відключення живлення

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

Ідентифікація

Застосування Керування світлом