



Уні версальний кнопковий диммер 2-канальний,  
25-300Вт/на канал, 230В

85422100

#### Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
---------	----------

#### Напруга

Робоча напруга	230 V AC
----------------	----------

#### Запобіжник

Запобіжник	захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
------------	---

#### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
--------------------------------------	----------------------------

#### Розміри

Глибина занурення	32 mm
-------------------	-------

#### Підключення

Гвинтові зажими (макс.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
-------------------------	---------------------------------

#### Кабель

Довжина кабеля навантаження	макс. 100 m
Довжина кабелю додаткова	макс. 50 m

#### Налаштування

- Оптимізація роботи діє за допомогою точної настройки типу навантаження та режиму спеціального налаштування

#### Обладнання

- автоматичне встановлення принципу перемикання навантаження (процес автоматичного виявлення)  
- включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання

**Умови використання**

---

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

---

**Ідентифікація**

---

Застосування	Керування світлом
--------------	-------------------

---