



Кнопка для вставки жалюзі S.1 біла

85241182

Функції

| | |
|-----------------|-------|
| Час руху жалюзі | 2 min |
|-----------------|-------|

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|------|
| Номинальна напруга | 12 V |
| Частота | - Hz |

Вимірювання

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Відносна вологість (без конденсації) | 0...65 % (без конденсації) |
|--------------------------------------|----------------------------|

Виявлення

- добровільне дотримання

Матеріали

| | |
|----------|------------|
| Колір | Білий |
| Матеріал | термопласт |

Монтаж

| | |
|--------|-------------------|
| Монтаж | з'єднання хомутом |
|--------|-------------------|

Налаштування

| | |
|---|-----------------------------|
| Час регулювання ламелей | (регулюється) 50 ms...2,5 s |
| Мінімальний час повороту ламелі | ~ 250 ms |
| Час затримки, що регулюється | 0...500 s |
| Зміна положення ламелі натиском на кнопку | < 0,4 s |

Обладнання

| | |
|--|---------|
| Самостійне зберігання протягом 2 хв по натисканню кнопки | > 0,4 s |
| Час перемикання для зміни напрямку | < 0,6 s |

Безпека

- з захистом від демонтажу

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

Ідентифікація

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Головна лінійка дизайну (розробки) | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Вторинна лінійка дизайну | Berker S.1 |
