



## Таймер для вставки жалюзі S.1/B.x алюміній

85741183

### Функції

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Астрономічний час зсув у часі | 2 h   |
| Час праці                     | 2 mn  |
| Генератор випадкових чисел    | 15 mn |
| Запас ходу                    | ~ 8 h |

- функція скидання (до заводських налаштувань)

### Основні електричні характеристики

|                    |      |
|--------------------|------|
| Номинальна напруга | 12 V |
| Частота            | - Hz |

### Вимірювання

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Відносна вологість (без конденсації) | 0...65 % (без конденсації) |
|--------------------------------------|----------------------------|

### Виявлення

- добровільне дотримання

### Матеріали

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Колір             | Алюміній      |
| Матеріал / Дизайн | лакований     |
| Матеріал          | Пластик/метал |

### Монтаж

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Монтаж | з'єднання хомутом |
|--------|-------------------|

### Налаштування

|   |          |
|---|----------|
| Мінімальний час повороту ламелі           | ~ 250 ms |
| Зміна положення ламелі натиском на кнопку | < 0,5 s  |

### Обладнання

|  |         |
|--|---------|
| Самостійне зберігання протягом 2 хв по натисканню кнопки | > 0,5 s |
| Час перемикання для зміни напрямку                       | < 0,6 s |

**Безпека**

---

- з захистом від демонтажу

---

**Умови використання**

---

Робоча температура -5...45 °C

---

**Ідентифікація**

---

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Головна лінійка дизайну (розробки) | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Вторинна лінійка дизайну           | Berker S.1         |

---