



ННА125Н

Архітектура

Тип управління	імпульсне реле
Кількість захищених полюсів	3
Кількість полюсів	3P
Тип полюса	3P3D

Функції

Комплект пристроїв блоком захисту	так
Розчеплювач	TM A/F
Інтегрований захист від замикання на землю	ні
Паралельно перемикання нейтралі	ні

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	220 / 415 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	690 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8 kV
Зв'язуванням від напругою	ні

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
Діапазон регулювання теплового захисту	0,63 / 0,8 / 1
Номинальний струм при 65°C згідно IEC 60947	113,4 A
Номинальний струм при 70°C згідно IEC 60947	109,3 A
Потужність короткого замикання 220 В 50 Гц згідно IEC 947.2	25 kA
Потужність короткого замикання 230 В 50 Гц згідно IEC 947.2	25 kA
Потужність короткого замикання 240 В 50 Гц згідно IEC 947.2	25 kA

Технічні властивості

Потужність короткого замикання 380 В 50 Гц згідно IEC 947.2	20 kA
Потужність короткого замикання 400 В 50 Гц згідно IEC 947.2	20 kA
Потужність короткого замикання 415 В 50 Гц згідно IEC 947.2	20 kA
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	35 kA
Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2)	35 kA
Максимальна відключаюча здатність I _{cu} для 400В (EN 60947-2)	25 kA
Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2)	25 kA

Потужність

Втрати потужності на полюс при 0.63I _n	4,5 W
Втрати потужності на полюс при 0.8I _n	7 W
Сумарна втрата потужності при 0.63I _n	13,5 W
Сумарна втрата потужності при 0.8I _n	21,1 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	33 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	11 W

Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів	1000
Кількість механічних процесів	4000

Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Висота встановленого виробу	130 mm
Ширина встановленого виробу	75 mm

Монтаж

Момент затяжки	6 Нм
Монтажна DIN рейка за допомогою додаткового ні адаптера	

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	4 - 70 мм ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	4 - 95 мм ²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Налаштування

Струм магнітного розчеплювача	1500 A
-------------------------------	--------

Обладнання

Моторпривід опціонально	ні
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-2
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP4X
-----------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідо до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m

Температура

Температура калі брування	50 °C
---------------------------	-------