



Скляний сенсор 4-канал., "Комфорт", конфігуруємий, пол.бі лизна, TS Sensor R.1

75144160

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	12,5 mA
--------------------	---------

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З діплеєм	так
-----------	-----

Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір	Болярна бі лизна
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Скло
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Глибина	23 mm
Висота	152 mm
Ширина	81 mm

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	8
З захистом від крадіжки / демонтажу	так
Тип конфігурації	Laserdruck

Безпека

Захист виконання ІР	IP20
Без галогену	ні

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури	

Ідентифікація

Головна лінія дизайну (розробки)	KNX - Berker R.1 - configured
Вторинна лінія дизайну	KNX