



Блок живлення 24В DC, 1А

TGA200



Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
---------	----------

Напруга

Вихідна напруга	24 V DC
Вихідна напруга навантаження	24 V
Відфільтрована вихідна напруга (постійний струм)	24V +/- 5%

Електричний струм

Вихідний струм	1 A
----------------	-----

Потужність

Поточне споживання	150 mA
Споживана потужність	16 VA
Споживання енергії (режим очікування)	0,2 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	15 W

Вимірювання

Діапазон вимірювання напруги	22,8 до 25,2 V
------------------------------	----------------

Матеріали

Колір	Сірий камінь
Колір RAL	RAL 7035 - Світло-сірий

Розміри

Глибина встановленого виробу	64 mm
Висота встановленого виробу	90 mm
Ширина встановленого виробу	72 mm

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом 0,75 - 2,5 мм²

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом 0,75 - 2,5 мм²

Тип з'єднання Штекерне під'єднання

- з самозажимними терміналами QuickConnect

Обладнання

Захист від короткого замикання так

Використовуйте

Унікальна властивість продукції TGA 1 - продаж з полем для надпису

Безпека

Захисне виконання IP IP20