



Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри,  
пол.бі лизна, TS Sensor

75642030

#### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

#### Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

#### Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

#### Потужність

Поточне споживання	23 mA
--------------------	-------

#### Вимірювання

- передача значення вимірювання, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

#### Екран

З дисплеєм	так
------------	-----

#### Матеріали

Колір	Болярна бі лизна
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Скло
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

#### Розміри

Глибина	37,7 mm
Глибина	5,7 mm
Розміри (Ш x В x Г)	86 x 160 x 5,7 mm
Висота	160 mm
Ширина	86 mm

#### Керування LED лампами

LED	з сині мLED праці та 4 білих LED статусу
-----	--

#### Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

#### Налаштування

- Кнопка щонастроюється як одно чи двохклавна

#### Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

#### Обладнання

Кількість точок керування	6
З захистом від крадіжки / демонтажу	так

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Без галогену	ні

#### Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

#### Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	KNX
--------------------------	-----