



Розетка з з/к, 16А/250В, червона, Q.x

47436012

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип | згідно з DIN 49440 |
| Тип монтажу | внутрішня установка |

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальна напруга | 250 V AC |
| Частота | 50/60 Hz |
| Номинальний струм | 16 A |

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Кришка, двері

| | |
|----------|-------------------|
| Накладка | Центральна кришка |
|----------|-------------------|

Матеріали

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Колір | Червоний |
| Колір RAL | RAL 3003 - Рубі ново-червоний |
| Матеріал | двопласт |

Розміри

| | |
|-------------------|-------|
| Глибина занурення | 32 mm |
|-------------------|-------|

Монтаж

| | |
|--------|----------------------|
| Монтаж | з розпірними лапками |
|--------|----------------------|

Підключення

| | |
|------------------------|---------------------|
| Зажими для підключення | згідно з VDE 0620-1 |
|------------------------|---------------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 02 |
| Захисне виконання ІР | IP20 |

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну

Berker Q.3
