



Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контакті в, 16А/250В,  
пол.бі лизна, Q.x

47086089

#### Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

#### Електричний струм

Вимірний струмвиток	30 mA
Номинальний струм	16 A
Стійкість до ударних струмів	250 A (8/20) s
Опір короткому замиканню (з запобіжником 20 АgL)	3 kA

#### Відключення

Час спрацювання	30 ms
-----------------	-------

#### Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

#### Матеріали

Колір	Болярна бі лизна
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт

#### Розміри

Глибина занурення	31,9 mm
-------------------	---------

**Монтаж**

---

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

---

**Підключення**

---

Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1
------------------------	---------------------

---

**Безпека**

---

Клас захисту ІК від механічних ударів	02
Захисне виконання ІР	IP20

---

**Ідентифікація**

---

Вторинна лінійка дизайну	Berker Q.3
--------------------------	------------

---