



Розетка з центральним з/к з зах. контакті в,
16А/250В, пол.бі лизна, Q.x

6768766089

Архітектура

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
| - 2 полкуси + заземлення | |

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальна напруга | 250 V AC |
| Частота | 50/60 Hz |
| Номинальний струм | 16 A |

Кришка, двері

| | |
|----------|-------------------|
| Накладка | Центральна кришка |
|----------|-------------------|

Матеріали

| | |
|-----------|-------------------|
| Колір | Болярна бі лизна |
| Колір | бі лий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Бі лий |
| Матеріал | дфрпласт |

Розміри

| | |
|-------------------|---------|
| Глибина занурення | 32 mm |
| Глибина дзеркала | 14,5 mm |

Монтаж

| | |
|--------|----------------------|
| Монтаж | з розпірними лапками |
|--------|----------------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|----|
| Клас захисту IK від механічних ударів | 02 |
|---------------------------------------|----|

Ідентифікація

| | |
|--------------------------|------------|
| Вторинна лінійка дизайну | Berker Q.3 |
|--------------------------|------------|