



Вимикач уні версальний з можл.пі дсві чування 2М
Systo титан, 10А/250В

WS002T



Архітектура

Тип управління	Вимикач
Кількість клавіш	1

Керування та індикатори

Сигнальна лампочка	як додаткова опція
- Ні	

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 В
Частота	50/60 Hz

Електричний струм

Номинальний струм	10 АХ
-------------------	-------

Ємкість

Кількість модулів для істалації йних виробів в 2	
--	--

Матеріали

Колір	Титан
Колір RAL	RAL 9006 - Білий алюміній
Матеріал	Полікарбонат (PC)

Розміри

Глибина встановленого виробу	33 mm
Висота встановленого виробу	45 mm
Ширина встановленого виробу	45 mm

Монтаж

Тип монтажу	різноманітні
-------------	--------------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	мінімум 2x1 мм ² - максимум 2x2,5 мм ²
Тип контактів	на 2 напрямки
Тип з'єднання	QuickConnect

Стандарти

Дзволи	EN 60669-1
--------	------------

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	07
Захисне виконання ІР	IP31D

Умови використання

Робоча температура	-10...35 °C
Температура зберігання / транспортування	-10...50 °C

Ідентифікація

Серія	systo
-------	-------