



Вимикач хрестовидний з можл. пі дсві чування 2М
Systo бі лий, 10А/250В

WS011



Архітектура

| | |
|----------------|---------|
| Тип управління | Вимикач |
|----------------|---------|

Керування та індикатори

| | |
|--------------------|--------------------|
| Сигнальна лампочка | як додаткова опція |
| - Ні | |

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 В |
| Частота | 50/60 Hz |

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 10 АХ |
|-------------------|-------|

Ємкість

Кількість модулів для істаляції в даному виробі в 2

Матеріали

| | |
|-----------|-------------------|
| Колір | Білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Полікарбонат (PC) |

Розміри

| | |
|------------------------------------|----------|
| Глибина встановленого виробу | 33 mm |
| Висота встановленого виробу | 45 mm |
| Розміри(довжина x ширина x висота) | 45x45x33 |
| Ширина встановленого виробу | 45 mm |

Монтаж

| | |
|-------------|--------------|
| Тип монтажу | різноманітні |
|-------------|--------------|

Підключення

| | |
|---------------|---------------|
| Тип контактів | на 2 напрямки |
| Тип з'єднання | QuickConnect |

Стандарти

| | |
|---------|------------|
| Дрзволи | EN 60669-1 |
|---------|------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 07 |
| Захисне виконання ІР | IP31D |

Умови використання

| | |
|--|-------------|
| Робоча температура | -10...35 °C |
| Температура зберігання / транспортування | -10...50 °C |

Ідентифікація

| | |
|-------|-------|
| Серія | systo |
|-------|-------|