



Вимикач 1-тактовий, 1НВ+1НЗ, з
можл.пі дсві чування, 2MSysto бі лий, 10А/250В

WS023



Архітектура

| | |
|------------------|---|
| Кількість кнопок | 1 |
|------------------|---|

Керування та індикатори

| | |
|--------------------|--------------------|
| Сигнальна лампочка | як додаткова опція |
|--------------------|--------------------|

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 В |
| Частота | 50/60 Hz |

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 10 А |
|-------------------|------|

Ємність

| | |
|---|---|
| Кількість модулів для істалації в даному виробі | 2 |
|---|---|

Матеріали

| | |
|-----------|-------------------|
| Колір | Білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Полікарбонат (PC) |
| Матеріал | Полікарбонат (PC) |

Розміри

| | |
|------------------------------|-------|
| Глибина встановленого виробу | 33 mm |
| Висота встановленого виробу | 45 mm |
| Ширина встановленого виробу | 45 mm |

Монтаж

| | |
|-------------|--------------|
| Тип монтажу | різноманітні |
|-------------|--------------|

Підключення

| | |
|--|--|
| Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом | мінімум 2x1 мм ² - максимум 2x2,5 мм ² |
| Тип контактів | 1НЗ + 1НВ |
| Тип з'єднання | QuickConnect |

Стандарти

| | |
|---------|------------|
| Дрзволи | EN 60669-1 |
|---------|------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 07 |
| Захисне виконання ІР | IP31D |

Умови використання

| | |
|--|-------------|
| Робоча температура | -10...35 °C |
| Температура зберігання / транспортування | -10...50 °C |

Ідентифікація

| | |
|-------|-------|
| Серія | systo |
|-------|-------|