



Скляний сенсор 3-кан. з регул.темп-ри,
конфігуремий, алюміній, TS Sensor

75643134

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	23 mA
--------------------	-------

Вимірювання

- передача значення діючого режиму, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм	так
------------	-----

Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір	Алюміній
Колір RAL	RAL 9006 - Білий алюміній
Матеріал	Скло

Розміри

Глибина	37,7 mm
Глибина	5,7 mm
Розміри (Ш x В x Г)	86 x 160 x 5,7 mm
Висота	160 mm
Ширина	86 mm

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Налаштування

- Кнопка щоразу настроюється як одно чи двохклавішна

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем так

Обладнання

З захистом від крадіжки / демонтажу так

Тип конфігурації Laserdruck

Безпека

Захисне виконання IP IP20

Без галогену ні

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки) KNX - Berker TS Sensor - configured

Вторинна лінійка дизайну KNX