Розподі льчі щити VOLTA для зовні шньої установки

- для апараті в до 63 А
- глибина установки апараті в максимум 70 мм
- можливо об'єднання декі лькох щиті в
- вишгамповки на задні й сті нці для кабельних вводі в
- двері постачаються окремо (при монтажі дверцят, напрямок ї х ві дкривання можна вибрати як вправо, так влі во)
- корпус з ударомі цної пластмаси (ступі нь захисту IK07)
- захищені ві д дотику клеми QuickConnect, зручні для монтажу
- можливі сть опломбування в стандартному виконанні
- колі р бі лий (RAL 9010)
- стандарти DIN VDE 0603, розді л 1, DIN 43871



VA12CN

Щити VOLTA з/у 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподі льчий на 12(14) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA	**VA12CN**



VA24CN

Щити VOLTA з/у 2-рядні

Опис	Артикул
Щит розподі льчий на 24(28) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA	**VA24CN**



VA36CN

Щити VOLTA з/у 3-рядні

Опис	Артикул
Щит розподі льчий на 36(42) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA	**VA36CN**

Можливі помилки і техні чні змі ни. Всі ці ни є рекомендовані роздрі бні , з ПДВ. Дата: 21.03.2024 Шлях: Розподі льчі системи > Малі розподі льчі щити > Щити VOLTA зовні шньої установки