



Розетка з з/к з контр.лампюю 16A/250В, чорна,
R.1/R.3

41102045

Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

Матеріали

Колір лінії ді зайну	чорний
Колір	Чорний
Колір RAL	RAL 9005 - Черний буршгин
Матеріал	термопласт
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Глибина занурення	32 mm
-------------------	-------

Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

Підключення

Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1
------------------------	---------------------

Налаштування

Параметр затінення	R1_czarny
Параметр	R1_schwarz

Обладнання

Тип конфігурації	Laserdruck
------------------	------------

Використовуйте

Унікальна властивість продукції 1 - продаж	з полем для надпису
--------------------------------------------	---------------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------