



Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контакті в, пол.бі лизна,
16A/250В К.1

47087009

Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

Електричний струм

Виміркований струмвитоку	30 mA
Номинальний струм	16 A
Стійкість до ударних струмів	250 A (8/20) s
Опір короткому замиканню(з запобіжником 20 A gL)	3 kA

Відключення

Час спрацювання	30 ms
-----------------	-------

Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

Матеріали

Колір	Болярна бі лизна
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Глибина занурення	31,9 mm
-------------------	---------

Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

Підключення

Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1
------------------------	---------------------

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	07
Захисне виконання ІР	IP20
