


Номинальна напруга 250 В ~  
Номинальний струм 16 А

- розетки з підвищеним захистом від дотику в (захистом від дітей) відповідають визначенням IEC 60884-1
- з'єднувальні клеми згідно IEC 60884-1




47432089

## Розетки SCHUKO

- з шпирьовими контактними зажимами / безвинтовими зажимами

Опис	Артикул
Розетка з з/к, 16А/250В, пол.бі лизна, R.1/R.3	<b>47432089</b>
Розетка з з/к, 16А/250В, чорна, R.1/R.3	<b>47432045</b>




47232089

## Розетки SCHUKO з захистом контактів

- з посиленим захистом від дотику
- з шпирьовими контактними зажимами / безвинтовими зажимами

Опис	Артикул
Розетка з з/к, зах.контакті в, 16А/250В, пол.бі лизна, R.1/R.3	<b>47232089</b>
Розетка з з/к, зах.контакті в, 16А/250В, чорна, R.1/R.3	<b>47232045</b>



41432089

## Розетки SCHUKO з гвинтовими клемами

Опис	Артикул
	<b>41432089</b>
	<b>41432045</b>




47272089

## Розетки SCHUKO з нахилом 45°

Особливо підходить для поєднання декількох розеток при використанні кутових штепсельних вилок.

- для введення по діагоналі
- з шпирьовими контактними зажимами / безвинтовими зажимами

Опис	Артикул
Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, пол.бі лизна, R.1/R.3	<b>47272089</b>
Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, чорна, R.1/R.3	<b>47272045</b>



41092089

**Розетки SCHUKO з LED-пі дсві ткою**

- Частота 50/60 Гц
- Споживана потужність 0,25 Вт / 0,35 ВА
- Освітленість включення ок. 2 лк
- Освітленість вимкнення ок. 4 лк
- Сила світла (білий) 0,2 кд

Увага! Артикул зі спеціальною вставкою для прихованого монтажу. Центральні панелі зі світлодіодами і індикаторами для ориєнтації не підходять для використання з стандартними вставками розеток.

- з посиленням захисту від дотику
- з гвинтовими підйомними клемми
- додаткова користь завдяки поєднанню розетки і світлодіоду
- вбудований датчик освітленості, який при настанні сутінків вмикає, а при достатній освітленості вимикає світло для економії енергії
- довгий термін служби світлодіода
- білий світлодіод
- перехідний монтаж можливий, таким чином ідеально підходить для дооснащення

Опис	Артикул
Розетка з з/к з зах. від дотику з LED-пі дсві ткою 16А/250В, пол.бі лизна, R. <b>41092089</b>	
Розетка з з/к з зах. від дотику з LED-пі дсві ткою 16А/250В, чорна, R.x <b>41092045</b>	



41102089

**Розетки SCHUKO з контрольною лампою**


Опис	Артикул
Розетка з з/к з контр. лампою 16А/250В, пол.бі лизна, R.1/R.3 <b>41102089</b>	
Розетка з з/к з контр. лампою 16А/250В, чорна, R.1/R.3 <b>41102045</b>	



47597009

**Розетки подвійні SCHUKO цілні з захистом контактів**

Опис	Артикул
	<b>47597009</b>
	<b>47592245</b>




47512089

**Розетки SCHUKO з кришкою**

- з посиленням захисту від дотику
- з кришкою, яка сама закривається
- з штирьовими контактними зажимами / безгвинтовими зажимами

Опис	Артикул
Розетка з з/к, кришка, зах. контактів, 16А/250В, пол.бі лизна, R.1/R.3 <b>47512089</b>	
Розетка з з/к, кришка, зах. контактів, 16А/250В, чорна, R.1/R.3 <b>47512045</b>	



47442089

**Розетки SCHUKO з кришкою з нахилом 45°**

- з посиленням захистом від дотику
- з регульованим монтажним становищем, крок 45°
- з кришкою, що сама закривається
- з широкими контактними зажимами / безгвинтовими зажимами


Опис

Артикул

Розетка з з/к, кришка, зах. контакти в, 16A/250В, пол.бі лизна, R.x

**47442089**

Розетка з з/к, кришка, зах. контакти в, 16A/250В, чорна, R.x

**47442045**

47432022

**Розетки SCHUKO червоні з надписом**

Опис

Артикул

Розетка з з/к червона з надписом EDV, 16A/250В, R.1/R.3

**47432022**

Розетка з з/к червона з надписом SV, 16A/250В, R.1/R.3

**47432003**

Розетка з з/к червона з надписом ZSV, 16A/250В, R.1/R.3

**47432007**