



Щит Univers IP44/II 500x300x161 мм 36мод.(1x36)

FWB31S

Архітектура

Тип монтажу Зовнішній монтаж

Електричний струм

Номинальний струм 125 А

Кришка, двері

Тип закривання дверей Відкидна ручка з затискним пристроєм

Кількість замків в дверях 1

Матеріали

Вага міді в виробі 0,036 kg

Колір білий

Колір RAL RAL 9010 - Білий

Матеріал Листова сталь

Розміри

Глибина занурення 161 mm

Глибина встановленого виробу 165 mm

Внутрішня глибина 156 mm

Висота встановленого виробу 500 mm

Висота установки 500 mm

Ширина встановленого виробу 300 mm

Ширина в модулях 12

Товщина матеріалу бічної поверхні 1 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком ні

Підключення

Кількість входних кабелів в 4

Обладнання

Кількість рядів щита	3
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	3
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	09
Захисне виконання ІР	IP44
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	ні